

KERN UFC600K-1M

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	400 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 3 s

Empfohlenes Justiergewicht:	500 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht

Linearität:	400 g
Reproduzierbarkeit:	200 g
Tarierbereich:	-600 kg
Wägebereich [Max]:	600 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	6-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	5,200 cm
-----------------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	200 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	4 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 200 g

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 2 kg (Normal):

Zählaufösung: 3000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

Summenspeicherfunktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 95 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 10 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 8 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 35 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO CH UK US

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein: 963-130

Eichung: 965-230

Justage auf Aufstellungsort: 961-250

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Palettenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 1380 x 850 x 310 mm

Bruttogewicht: 84 kg

Lieferzeit: 48 h

Nettogewicht: 52 kg

UN-Nummer (Gefahrgut): 2800

Versandart: Spedition

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 266 x 165 x 96 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 840 x 1300 x 90 mm

KERN UFC 600K-1M

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge Anzeigerät:	5 m
Libelle:	ja
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	840 x 1190 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

